


- binnendraad Rp naar binnendraad G
- incl. vlakke afdichting



Typenoverzicht

Soort	DN	Rp ["]	G ["]	B [mm]	Geschikt voor	Gewicht
ZH4515	15	1/2	1 1/8	21	H411B...H415B H511B...H515B	0.18 kg
ZH4520	20	3/4	1 1/4	23	H420B H520B	0.21 kg
ZH4525	25	1	1 1/2	26	H425B H525B	0.35 kg
ZH4532	32	1 1/4	2	30	H432B H532B	0.43 kg
ZH4540	40	1 1/2	2 1/4	32	H440B H540B	0.63 kg
ZH4550	50	2	2 3/4	35	H450B H550B	0.10 kg

Technische gegevens

Materialen	Gebruikte materialen	Tempergietijzer, gegalvaniseerd
------------	----------------------	---------------------------------

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Algemene opmerkingen

Leveringsnota's	In de levering van de ZH45..: wartelmoer (G-schroefdraad), inlegelement (Rp-schroefdraad), pakking
-----------------	--

Afmetingen

Maatschetsen

