

Selectiegids voor regelunits

	Opmerking: Raadpleeg de productpagina's voor meer informatie.	Regelunit			
		PDS2.2	HS2.2-M	CU-LH	CU
Toepassing	Regeling voor 4-pijps fancoil-unit			•	•
	Regeling voor 2-pijps fancoil-unit			•	•
	Vloerverwarming			•	•
	Vloerverwarming/koeling			•	•
	Koelbalk			•	•
	Radiatorverwarming			•	•
	6-weg ventielregeling			•	•
	Aan/uit thermostaatmodus			•	•
	Universele regelaar	•	•	•	•
	Installatie op dak			•	•
Aandrijving	Thermisch	•	•	•	•
	3-punt	•	•	•	•
	0...10 V	•	•	•	•
Functie	Regelniveaus	1	1	2/2	2/2
	Regelmodus	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI
	Cascaderegeling			•	•
	3-snelheden ventilatorregeling met FCY3			•	•
	EC ventilatorregeling			•	•
	VAVregeling			•	•
	2-pijps omschakeling zomer/winter			•	•
	Keycard invoer			•	•
	CO ₂ gebaseerde ventilatorregeling			•	•
	Thermostatisch AAN/UIT mode			•	•
	Ingang voor speciale ruimte			•	•
	CO ₂ transmitteringang			•	•
	Vochtigheidstransmitteringang			•	•
	Temperatuurtransmitter ingang			•	•
	Potentiometeringang			•	•
	Externe temperatuur sensor ingang			•	•
	Condensatie sensoringang			•	•
	Modbus RTU	•	•	•	•
	Modbus TCP				•
	BACnet MS/TP			•	•
	BACnet IP				•

Product	Analoge ingangen	Digitale ingangen	Analoge uitgangen	Digitale uitgangen	Opmerking
CU	6	6	6	4	Universele ingangen (6 stks) en uitgangen (6 stks).
CU-LH	3	3	4	2	Multifunctionele ingangen (3 stks) en uitgangen (4 stks).
PDS2.2	2	0	2	2	
HS2.2-M	1	2	4	1	